

电梯规格参数表新梯评审

项目名称：香茗园63-4

买方单位：程明明

项目城市：天津津南区

合同号：XODTE32986

系统梯号：DT1

☐ 项目信息

设备用途	住宅	设备数量	1
详细地址	香茗园小区63幢4号		

☐ 主参数

电梯型号	XO-SIND	载重	400kg	速度	0.4m/s
类别	无	控制方式	集选控制	运行方式	单台
层/站/门	3/3/3				
注：该电梯限载人数为5人					

☐ 土建信息

对重位置	左置居中	井道内尺寸	1600mm(宽)×1400mm(深)		
提升高度	7000mm	底坑深度	1050mm	顶层净高	3100mm
单双通	单通	井道结构	钢结构(钢梁等距)，配焊接支架，墙厚200mm		
支架间距	2000mm	机房局部抬高	0mm		


☐ 轿厢信息轿厢尺寸内(净)尺寸：1000mm(宽)×1050mm(深)，轿厢净高：2100mm整体装潢型号：无轿厢两侧壁材质：发纹不锈钢，轿厢后壁材质：白镜面不锈钢前壁：发纹不锈钢吊顶型号：XO-Z0237D，吊顶边框材质(颜色)：XO-lift标配(同样本)轿底装饰型号：XO-Z0237P，说明：PVC拼花扶手型号：无☐ 轿门信息门机：E-CON中分变频门机，净开门尺寸：700mm(宽)×2000mm(高)，门保护：光幕前门材质：发纹不锈钢☐ 操纵箱信息主操纵箱型号：COP3，操纵箱面板：304发纹不锈钢，轿内显示器：C201(4.3" TFT-LCD)，轿厢按钮：BR36D副操纵箱：无☐ 层、站、门、厅外召唤信息(基站层名:1)

备注:产品可能根据优化配置的需要，适当的调整某些部件的供应商或产地，恕不另行通知，
卖方保证零备件在调整前后属于同一档次，不会对合同下的货物产生负面影响。

层名	层高(mm)	前后门	厅门材质	厅门类型	小门套材质
1	3600	开前门	发纹不锈钢	中分	发纹不锈钢
2	3400	开前门	发纹不锈钢	中分	发纹不锈钢
3	3100	开前门	发纹不锈钢	中分	发纹不锈钢
层名	召唤盒位置	召唤盒型号	召唤盒面板材质	召唤按钮	召唤显示器
1~3	厅门—召唤	XHB15-A	发纹不锈钢	BR36D	4.3"BND-LEDW

其他信息：厅门牛腿： 1~3层工厂提供钢牛腿

召唤盒示意图如下：



□ 其他功能信息

可选配置：停电自动应急疏散装置：√ , 动力电源电压： 单相三线制220V

可选功能：错误指令取消：√

特殊配置：质保时间： 12个月

□ 备注

无

- 注:1、本规格参数表双方确认后，将作为生产排产的作业依据；
- 2、双折门左右开门确认的规则为：人在轿厢内，面向厅门，往左手开门为左开门，往右手开门为右开门。
- 3、控制柜到值班室的电缆、线槽等物料及敷设由甲方自理，控制柜到值班室的最远走线距离应小于2000米。

甲方盖章处:

日期:____年____月____日

乙方盖章处:

日期:____年____月____日

备注:产品可能根据优化配置的需要，适当的调整某些部件的供应商或产地，恕不另行通知，
卖方保证零备件在调整前后属于同一档次，不会对合同下的货物产生负面影响。